KUKU INTERNATIONAL PACKAGING

SCHEDA TECNICA
BIG BAG PER POLIMERI, COMPOUND E RIGENERATI



SETTORE DI UTILIZZO	POLIMERI, COMPOUND E RIGENERATI (ES. HDPE (HIGHT DENSITY POLIETILENE), LDPE (LOW DENSITY POLIETILENE), PET, PVC, PP POLIPROPILENE, POLISTIROLO E TANTI ALTRI NELLE LORO SVARIATE FORME: GRANULI, POLVERI, SCAGLIE, MACINATO ECC.)
MATERIALE	POLIETILENE (PE) O POLIPROPILENE (PP)
DIMENSIONI	BASE QUADRATA 95X95 CM CON ALTEZZE: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 100X100 CM CON ALTEZZA: 200CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 105X105 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE QUADRATA 110X110 CM CON ALTEZZA: 200 CM, 220 CM, 225 CM BASE RETTANGOLARE SU RICHIESTA
TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE	U-PANEL 4 PANEL TUBOLARE
OPZIONI LATO SUPERIORE	CARAMELLA (70CM, 80CM) COMPLETAMENTE APERTO VALVOLA DI CARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM PER LUNGHEZZA 50 CM, 60 CM)
OPZIONI FONDO	VALVOLA DI SCARICO (DIAMETRO 35CM, 40CM, 50CM, PER LUNGHEZZA 50CM, 60 CM) FONDO CHIUSO
PORTATA (SWL SAFE WORKING LOAD)	600 KG 1000 KG

KIP Srl – ***C.F.*** e ***P.IVA*** IT 01906100381 - ***Cap. Soc***. € 700.000,00 i.v. - ***R.E.A.*** n. BO-516961
Warehouse: Via Provanone, 4100 – 40014 PALATA PEPOLI (BO) – ITALIA
Tel.: 051 6830969 - ***Web site***: www.kintpack.com - ***E-mail***: info@kintpack.com

	1500 KG 1800 KG 2000 KG
FATTORE DI SICUREZZA	SINGLE TRIP 5:1, MULTI TRIP 6:1
TIPOLOGIA DI TESSUTO	STANDARD TIPO “A”; TIPO “B” ANTISTATICO; TIPO “C” CONDUTTIVO
ACCESSORI	LINERS; CUCITURE ANTIPOLVERE CON STOPPINO O FELTRO; TASCHE PORTADOCUMENTI; CHIUSURE CON B-LOCK O VELCRO; PARATIE ANTISPANCIAMENTO (BAFFLE – Q-BAG); TESSUTO LAMINATO COATED
PERSONALIZZAZIONE	STAMPA FINO A 3 COLORI SU 1, 2, 3 O 4 LATI
DIMENSIONI DEL BANCALE	100 X 120 CM
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO	CONSERVARE IL PRODOTTO IN AMBIENTE ASCIUTTO E PULITO, IN CONDIZIONI DI STOCCAGGIO CHE PREVENGANO DEFORMAZIONI, LONTANO DA FONTI DI CALORE ED AL RIPARO DALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE 